

5. SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- ◆ Siga las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro.
- ◆ Observe las advertencias y manipule el producto con cuidado durante el transporte.

Este dispositivo cumple con la normativa de la UE (1999/5/EC) sobre exposición a campos electromagnéticos.

Los límites forman parte de recomendaciones generales para la protección del público en general. Estas recomendaciones han sido desarrolladas y verificadas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones frecuentes y exhaustivas de estudios científicos. La unidad de medida para el límite recomendado por el Consejo Europeo para dispositivos móviles es la "Tasa de Absorción Específica" (SAR), y el límite SAR promedio es de 20 W/kg sobre 10 gramos de tejido corporal.

Sublim Designs S.L. cumple con los requisitos de la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP).



WEEE: La Directiva WEEE (14/02/2014) regula la eliminación de equipos electrónicos al final de su ciclo de vida. Se priorizan la reutilización, el reciclaje y la recuperación de materiales para reducir la eliminación de residuos.

No los deseche junto con los residuos domésticos. Lleve los residuos electrónicos a un centro de reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con el centro de recogida de residuos local, la tienda donde compró el equipo o el fabricante.

6. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NOSOTROS, FABRICANTE / IMPORTADOR:

SUBBLIM DESIGNS S.L

C/ Alcalde José Luis Lassaletta 17, Local 11
03008 - Alicante (Spain)

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

PRODUCTO: *Cargador GAN 25W Charger USB C+A*
Nº PRODUCTO: SUBCHG-6G2510

Ha sido probado y se ha comprobado que cumple las siguientes normas europeas armonizadas:

EN 55032:2015+A11:2020, IEC 62368-1:2018,
EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020,
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 50563:2011+A1:2013,
EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EU 2019/1782

Y, por tanto, cumplir con los requisitos esenciales y las disposiciones de las siguientes directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo:

ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU & (EU)2015/863
LOW VOLTAGE DIRECTIVE (LVD) 2014/35/EU
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE (EMC) 2014/30/EU

ALICANTE, 6 DE DICIEMBRE DE 2024

FIRMADO PEDRO ARA
PRODUCT DIRECTOR I+D

www.subblim.com

ES

 SUBBLIM

MANUAL DE USUARIO



GAN 25W PD+18W QC3.0

Cargador de Pared 2 Puertos

Note / Nota: If you need this manual in another language, visit: / se precisar deste manual noutro idioma, visite:
<https://subblim.com/gan-100w-charger-usb-cca/>
or contact us at / ou contacte-nos através do e-mail support@subblim.com

1. RESUMEN DEL PRODUCTO

Introducción

- ◆ Cargador USB-C PD GaN de 25W.
- ◆ Tecnología USB-C PD: puede generar una potencia máxima de 25W.
- ◆ Tecnología de carga USB-C PD 3.0: Hasta 3 veces más rápido que los cargadores estándar, capaz de cargar dispositivos compatibles al 80 % en solo 35 minutos. Voltaje de carga flexible de 5 V a 12 V.
- ◆ Compatible con todas las versiones anteriores de la tecnología de carga Tipo-C (1.0, 2.0 y 3.0).
- ◆ Proporciona carga estándar para dispositivos que no sean de carga rápida.
- ◆ Esquema de rectificación sincrónica eficiente, hasta el 91 % de la tasa de conversión.
- ◆ Elegante y duradero.
- ◆ Protección contra sobrecarga, sobretensión, sobrecalentamiento, sobrecorriente y cortocircuito.
- ◆ Diseño compacto .
- ◆ Seguridad garantizada: materiales de primera calidad y mecanismos de seguridad integrados que mantienen al dispositivo protegido contra cortocircuitos y sobretensiones.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Parámetros técnicos

- ◆ Voltaje de entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0.7A máx.
- ◆ Salida:
 - USB-C: 5.0V~3.0A (15.0W) o 9.0V~2.77A (25.0W) o 12.0V~2.08A (25.0W)
 - PPS: 3.3-5.9V~3.0A (17.7W Max) o 3.3-11.0V~2.25A (24.75W Max)
 - USB-A: 5.0V~3.0A (15.0W) o 9.0V~2.0A (18.0W) o 12.0V~1.5A (18.0W)
 - USB-C+A: 5.0V~3.6A (18.0W Máx)
- ◆ Potencia total: 25W Máx


Protección

- ◆ Protección contra cortocircuitos: para evitar que los dispositivos se sigan cargando automáticamente, en caso de cortocircuito, nuestro artículo detendrá la carga para proteger los dispositivos.
- ◆ Protección contra sobretensión: por encima del 20 % de la tensión estándar, se activará el sistema de protección.


Material

Carcasa de plástico: PC + material ignífugo

Aspecto e interfaz



3. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA



4. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Como se muestra en la imagen, conéctelo a una fuente de alimentación de CA de 100-240 V; el cargador de 2 puertos de 25W funcionará.

Si no está cargado, su consumo interno es de aproximadamente 0,1W.

Protocolos compatibles: Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5 V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC FCP SCP, PD3.0, PPS.

